

ChargeNode Power Light



Med innovativ laddteknik från ChargeNode och belysningsdesign från ateljé Lyktan har vi skapat en helt ny laddlösning. En stilren belysningspollare med 2 eller 4 uttag som kan ladda upp till 22 kW per uttag.

ChargeNode 
Power to all



Allmänt

Färg	Svart (RAL 9005)
Material	Aluminium
Ytbehandling	Pulverlackerad
Höjd	1139 mm
Diameter	180 mm
IP-klass	IP54
IK-klass	IK10
Laddeffekt per uttag	Upp till 22kW (med ChargeNode Laddcentral)
Ladduttag	0, 2 eller 4 uttag per pollare (typ-2 uttag) (2 uttag per lucka)

Belysning	Optoga Lilly 80 AC Effekt 10W Lumen 1100lm Färgtemp 3000K Livslängd >50 000 tim Dimbar - Ja (drivdon för fasdimring)
-----------	---

Markfundament

ChargeNode rekommenderar:

CETONG Stomme: 108/700 Gul (endast fundament) Höjd: 700 mm, vikt: 74 kg	E-nr: 7778660
SOLAR LIGHT Fundament: 108/700 Gul (endast fundament) Höjd: 700 mm, vikt: 74 kg	E-nr: 7778660
Täckhuv: Serie gul 108 STD (108 mm, svart)	E-nr: 7779031
Låskil 108: (108 mm, svart)	E-nr: 7778305