

ChargeNode Power Bar



En stilren balk av klimatsmart aluminium som vi själva har utvecklat. Med upp till 54 integrerade uttag som får laddning från en central laddenhet skulle man enkelt beskriva lösningen som elbilsaddning med grenkontakt.



Balk

Kapsling	Extruderad aluminiumprofil med lock
Material	Minst 75% återvunnen aluminium ("Post Consumer Scrap")
Installationstyp	Inomhus och utomhus
Dimension tvärsnitt (H x B)	139 x 143 mm
Leveranslängd	2500 mm, kapas vid behov
Färger	Svart (RAL 9011), Aluminiumgrå (Naturanodisering)
IP-klassning	IP44
IK-klassning	IK10
Vikt per 2500 mm (inkl. lock)	12,5 kg
Aluminiumstolpe, diameter	55 mm
Aluminiumstolpe, standardlängd	1450 mm (kapas på plats)
Infästning	Vägg- och stolpfäste
Garanti	3 år

Markinfästning

Fabrikat	Stabil entreprenad
Typ	SGN rörskruv
Artikelnummer hos leverantör	3002
Ytbehandling	Galvaniserad
Längd	865 mm
Ytterdiameter	67 mm
Innerdiameter	64 mm
Garanti	25 år från leverantör
Standarder	Material ISO 630 FE 360A Produkt EN 1090 Galvanisering EN 1461 Tillverkningsprocess ISO 9001:2015 Installationsprocess ISO 9001:2015
Alternativa markskruv, markdubb och markfundament kan användas i de fall underlaget kräver det. Se följande exempel.	
Fabrikat	Fiedler System AB
Typ	Markspjut
Artikelnummer hos leverantör	40100
Ytbehandling	Galvaniserad plåt C3/C5
Längd	720 mm
Ytterdiameter	95 mm
Innerdiameter	66-76 mm
Garanti	Normallivslängd 95 år